

## Efficiënte Verlichting voor Elke Locatie

Ontvang een deskundig advies voor besparing en beter lichtbeeld op uw werkplek, kantoor of warehouse. Ervaar het nu!

### HBLDTSV /200W /240W



### Technische specificaties

Type	HBLDTSV200W	HBLDTSV240W
Input Voltage	AC200-240V	AC200-240V
Max.Current	1.0A	1.2A
Constant current	0.7A	0.9A
Operating Voltage	DC252V	DC252V
Power Consumption	200W	240W
Power Factor	≥0.95	≥0.95
LED Type	SMD3030	SMD3030
LED Q'ty	630PCS	882PCS
CRI	≥80Ra	≥80Ra
Luminous efficiency	190 lm/w	190 lm/w
Luminous flux	38000 lm/w	45600 lm/w
Beam angle	120 or 90 degrees	120 or 90 degrees
CCT	3000k-4000K-6000k	3000k-4000K-6000k
Life Time	50.000Hours	50.000Hours
Operating Temperature	-20°Cto+50°C	-20°Cto+50°C
Certifications	CE,RoHS	CE,RoHS
IP Code	IP65	IP65
Luminaires Class	Class I	Class I
Product dimension	Φ324*133mm	Φ363*137mm
Optional dimming type	0-10V Dimming	0-10V Dimming