

Efficiënte Verlichting voor Elke Locatie

Ontvang een deskundig advies voor besparing en beter lichtbeeld op uw werkplek, kantoor of warehouse. Ervaar het nu!

Triproof IP69K 45 Watt



Triproof IP69K, IK 10 slagvast met PMMA behuizing t.g.v. gebruik in agressieve omgeving. PMMA is hoog bestendig tegen: Amoniumchloride, Citroenzuur, Dieselolie, Fosforzuur 50%, Melkzuur 90%, Mierenzuur, Natriumchloride, Oliën motor, plantaardig, mineraal en dierlijk. Etc. Etc.

Het product wordt getest door op korte afstand met een snelheid van 16 ltr water per minuut 1450 psi 80°C met afstand 10 cm

Technische specificaties

Type

Afmeting	150cm x dia. 7cm
Testing	1450 psi 80° C 10cm
Max power	45 Watt
Max lumen	7000 lumen
RVS	316
Housing	PMMA
CRI	>90
Stralingshoek	120°
IP	IP69K
IK	IK10
Power factor	>0.95
Frequency	50/60 Hz
Voltage	200-240 V
AC/DC	AC
Cert	CE, RoHS
Leddriver	Geisoleerd
Kleur	6000K
Omgevingstemp	-/- 40 - +55 ° C
Levensduur	>50.000 hr
Montage	Middels RVS 316 beugels